


Ranhuradora

Grooving Machine

Temos o
modelo ideal
para a sua
produção

TWG IIA-B



- › Alto Rendimento ‹
- › Baixo custo ‹
- › Alta Resistência ‹


Exclusivo Pedal
Liga/Desliga
de Segurança



**Ranhuras
em tubos:
Ø 2"-12"**

Av. Alvaro Correa de Toledo, 60
Jardim Ipanema Cep 13425-392
Piracicaba/SP


NOMAQ
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
www.nomaq.com.br

vendas@nomaq.com.br
19 3375.2261
19 99516.0326 

Ranhuradoras com o melhor desempenho da categoria

Robustas e fáceis de operar, as Ranhuradoras Grooving Machine da Nomaq, realizam ranhuras com alta qualidade e acabamento. Fáceis de transportar, facilitam a logística e a execução dos trabalhos nos mais diversos locais.

TWG IIA-B

Especificações

Tubos Ø: 2" - 12" (60mm – 325mm)

Espessura da Parede: até 10 mm

220V - 1,2Hp - 23 RPM

Embalagem: 78x70x92 cm - 163Kg



Exclusivo Pedal Liga/Desliga de Segurança



»» Acessórios:



Trena de ajustes



Suporte de tubos



Bolsa Chaves de Apoio



Matrizes operacionais



Av. Alvaro Correa de Toledo, 60
Jardim Ipanema Cep 13425-392
Piracicaba/SP

www.nomaq.com.br

vendas@nomaq.com.br
19 3375.2261
19 99516.0326